



ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๔ / ภ.๑๗๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ศก ๓๓๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง^{สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุขฯ}

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย คณะกรรมการสาธารณสุข ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๙-๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เสนอโดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานวิชาการที่ใช้ในการเก็บ/ขยะหรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น รวมถึงเป็น แนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง และเหมาะสม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ มา�ังหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ในพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุไหญ์ หลิ่มโตประเสริฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๖๒๑๕ และ ๐ ๔๕๖๑ ๐๕๐-๖

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๒

ผู้ประสานงาน รีบูนุลย์ : ๐๘ ๐๗๗๗ ๑๑๖๘

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการจัดการมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเผากลางแจ้ง เทก่องทึ่งไว้บนพื้นที่ว่างเปล่า และมีการลักลอบทิ้งมูลฝอย เป็นต้น ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ปัญหาเหตุร้าย เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค การปนเปื้อนสูง แวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) ได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการเก็บ ขยะ หรือกำจัด มูลฝอยในเขตท้องถิ่นตน โดย ก) ดำเนินการเอง หรือ ข) มอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทนภายใต้การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ค) อนุญาตให้เอกชนดำเนินการโดยทำเป็นธุรกิจก็ได้ ตามบทบัญญัติตามตรา ๑๙ และมาตรา ๑๙ รวมถึงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และกำหนดให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขยะ หรือกำจัดมูลฝอย ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม

อาศัยอำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) คณะกรรมการสาธารณสุข จึงมีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๘๙-๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ออกคำแนะนำไว้ดังนี้ /

ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดการมูลฝอยทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่น อาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามบทบัญญัติตามตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาด สถาบันต่างๆ และสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการเก็บ ขยะ และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจกรรมรับทำอาหาร เก็บ ขยะ และกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) และแต่กรณี ดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้ ได้ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่

ข้อ ๒ กรณีราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อกำหนดท้องถิ่นว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไปแล้ว ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบทั่วทั้งพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสุรเชษฐ์ สกิดนิรนาม)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป

บททั่วไป

ข้อ ๑ คำนิยาม

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ชาксัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่รวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

“น้ำจะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลซึ่งผ่านหรือของเหลวที่ออกมากจากมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

“ผู้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่างๆ และสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป

หมวด ๑ การเก็บมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่างๆ และสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อยเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ข้อ ๓ ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย

๓.๑ ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่

(๑) ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ใช้สีขาวขุ่นหรือสีขาวใส แต่ถ้าใช้ถุงสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(๒) ภาชนะบรรจุ

(๒) ภาชนะบรรจุ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ใช้สีขาวขุ่นหรือสีขาวใส แต่ถ้าใช้ภาชนะสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 ๙.๒ ถุงหรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไป

(๑) ถุงพลาสติกสำหรับใส่ มูลฝอยทั่วไปประกอบการทำจัด ให้ใช้ถุงสีดำ แต่ถ้าใช้ถุงสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(๒) ภาชนะบรรจุ มูลฝอยทั่วไปประกอบการทำจัด ให้ใช้ถุงสีเงิน แต่ถ้าใช้ภาชนะสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ถุงบรรจุมูลฝอย ต้องมีความเนียนยา ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก

ภาชนะบรรจุมูลฝอย ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ ขนาดพอเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกง่ายต่อการถ่าย เท มูลฝอย

๙.๓ ถุงหรือภาชนะบรรจุสำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๒ บรรจุมูลฝอยทั่วไปในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป ตามข้อ ๓ ในกรณีบรรจุในถุง ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก หรือวัสดุอื่นที่มีความเนียนยา เพื่อป้องกันการหลุดของมูลฝอย กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ

ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ ๔๐ ห้องขึ้นไป หรือ มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาด สถาบันต่างๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวบมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะ ตามข้อ ๕ หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะตามข้อ ๘

ข้อ ๖ ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การคัดแยก และเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานห้องถังกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๗ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๘ ที่พักรวบมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้

(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๒ วัน มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ในสถานที่สะอาดด้วยการเก็บรวบรวม ขันถ่าย อยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานห้องถังกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๒) พื้น ผนัง เรียบ ทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศดี

(๓) มีร้างหรือห้องน้ำที่ เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

(๔) ประทุมวัน

(๔) ประดูกรวังเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

(๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวบมูลฝอยทั่วไปมีข้อความที่มีขนำดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวบมูลฝอยทั่วไป” และมีการคุ้มครองความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสักปีเดือนละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๙ ภาระของรับที่มีขนำดใหญ่ ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะดังนี้

(๑) ต้องอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีระบบดrainage ไม่ติดต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สถานที่ปูรงประกอบอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานห้องถันกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๒) ต้องอยู่ในบริเวณที่สะอาดต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจรเพื่อบังกันอุบัติเหตุ

(๓) มีลักษณะปิดมิดชิด แข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค สะอาดต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ำจะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

(๔) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสักปีเดือนละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป ห้ามทิ้งของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป และต้องปฏิบัติตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔

ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน ๒ สูญกาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวบมูลฝอยทั่วไปตาม ข้อ ๘ หรือข้อ ๙ ด้วย

ข้อ ๑๑ ราชการส่วนท้องถันต้องจัดให้มีภาระของรับมูลฝอยทั่วไป ในที่หรือทางสาธารณสุขอย่างถูกสุขลักษณะตามความเหมาะสม อย่างน้อยเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่และมูลฝอยทั่วไป หรือตามที่ราชการส่วนท้องถันกำหนด

ข้อ ๑๒ ในกรณีราชการส่วนท้องถัน หรือราชการส่วนท้องถันร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถันอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถันมอบให้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถัน ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถันให้ดำเนินกิจกรรมรับท่ามกลาง เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนำเข้ามาคัดแยกตามประเภทของมูลฝอยได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน

(๓) มีการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๔) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาด เพียงพอ สำหรับใช้งานและชำระล้างร่างกาย

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

(๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

(๙) น้ำระบบน้ำ

(๔) มีระบบบรรบวนและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายนอกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๖) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

สถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นอาคารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการนิวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดำเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือหากำไร ต้องแจ้งราชการส่วนท้องถินที่ว่าสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนั้นตั้งอยู่ และให้ราชการส่วนท้องถินกำกับดูแลการดำเนินงานให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

หมวด ๒ การขันมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๑๓ ราชการส่วนท้องถิน หรือราชการส่วนท้องถินร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถินอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถินมอบให้ดำเนินการเก็บ ขnmulฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิน ตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถินให้ดำเนินกิจกรรมรับทำ การขันมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติกาฯ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) ทำการเก็บรวบรวมและขันมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ต้องดำเนินการขันให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังนี้ คือ

(๑) ให้แยกขันมูลฝอยตามประเภท ตามข้อ ๒ หรือกำหนดวันในการขันตามประเภทของมูลฝอย หรือตามที่ราชการส่วนท้องถินกำหนด

(๒) ใช้ยานพาหนะขันมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๙

(๓) ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เก็บ ขnmulฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(๔) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขnmulฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจำรถเก็บ ขnmulฝอยทั่วไปด้วย

(๕) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียงน้ำไม่ท่วมชั้ง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการป้องกันเหตุร้ายและผลกระทบต่อสุขภาพ

(๖) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขันมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะ มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

(๗) ต้องห้าม

(๗) ต้องทำความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำจากมูลฝอยทั่วไป อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขันมูลฝอยทั่วไป เป็นประจำทุกวัน

(๘) ต้องมีมาตรการควบคุม กำกับการขันมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ข้อ ๑๔ ยานพาหนะขันมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะดังนี้

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่ร้าวซึม มีลักษณะปิดปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาดง่าย

(๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวันวาย ติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความชำรุด และสามารถเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

(๔) มีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ขันถ่ายมูลฝอยทั่วไปใส่ในตัวถังยานพาหนะ ต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บขยะหรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นแสดงชื่อของการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง ทั้งสองด้านของยานพาหนะขันมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุ วิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดำเนินการ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขอร์สพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขันมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง ด้านข้าง ทั้งสองด้านของยานพาหนะขันมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นดำเนินการ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขอร์สพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขันมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่จัดให้มีสถานีขันถ่ายมูลฝอยทั่วไป สถานีขันถ่ายมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะและการขันถ่ายที่ต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขันถ่าย มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๒) มีการป้องกันกลิ่นจากมูลฝอย ผู้นลละของจากการดำเนินงานและการขันส่ง การป้องกัน มูลฝอย เสียงดังรบกวน สัตว์และแมลงพาหนะนำโรค

(๓) มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำที่ระบายออกสู่ภายนอกต้องได้มาตรฐานน้ำทึ้งตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

หมวด ๓
การกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๑๖ ในการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนห้องถินร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง รวมทั้งบุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม และบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานห้องถินให้ดำเนินกิจการรับทำ การ เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐) ต้องดำเนินการ ดังนี้

- (๑) ต้องกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามที่กำหนดในข้อ ๑๗
- (๒) ห้ามน้ำของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป
- (๓) ต้องทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะ การจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- (๔) ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- (๕) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาล ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย

ข้อ ๑๗ การกำจัดมูลฝอยทั่วไปต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีดำเนินการดังนี้

- (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล
- (๒) การเผาในเตาเผา
- (๓) การหมักทำปุยและการหมักทำก๊าชชีวภาพ
- (๔) การกำจัดแบบผสมผสาน
- (๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๘ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล ต้องดำเนินการให้ถูกหลักขั้นตอนและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ห่างจากถนนบิน บ่อน้ำดีมีโรงงานผลิตน้ำประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมอับพื้น หรือน้ำป่าไหลหลาก ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ระยะห่างและมาตรการป้องกัน รวมทั้งเงินที่ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- (๒) มีพื้นที่จำนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ จัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน ระบบทะ迤น้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน

(๓) มีระบบป้องกัน

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำได้ดินจากน้ำழมูลฝอย โดยมีการบดอัดกันบ่อต้านล่างและห้าน้ำข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) มีระบบรวบรวมน้ำழมูลฝอยจากกันบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ำได้ดี และมีกระบวนการบำบัดน้ำழมูลฝอย ให้ได้มาตรฐานน้ำทั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการกลบหัวหน้ามูลฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบหัวอื่น และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดหัวหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค รวมทั้งไม่มีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) มีการป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ผุ่นละอองจากการดำเนินงาน ความสั่นสะเทือนเสียงดังรบกวน เหตุร้ายและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายน้ำซักออกจากรถล้มฝังกลบ และมีระบบเผาทำลายก้าช หรือมีระบบการนำก้าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีบ่อสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำได้ดิน และในระหว่างการดำเนินการฝังกลบ ให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุก ๖ เดือน กรณีที่มีการปิดบ่อฝังกลบแล้วให้มีการตรวจสอบ ปีละ ๑ ครั้ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์วิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๙ การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ ๑๒ (๓) มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผาอยู่ทั่วไป มีการระบายน้ำอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามข้อ ๔

(๓) มีพื้นที่อันวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผาอยู่ จัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ำผิวน้ำ เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน

(๔) ต้องเผาอยู่ทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ องศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาอยู่ทั่วไป ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทึ้งอากาศเสียจากเตาเผาอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ผุ่นละอองจากการดำเนินงาน ความสั่นสะเทือนเสียงดังรบกวน เหตุร้ายและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค

(๖) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียได้ฯ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) มีการกำจัดเด็กนัก โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะที่มีการป้องกันน้ำซึ่งเล้า ปนเปื้อนแหล่งน้ำผิดนิติและได้ดิน และต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บเด็กนักที่มีการบังกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการนำเด็กนักออกไปกำจัดเป็นประจำ

(๘) มีการกำจัดเด็กเบา โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บเด็กเบาที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการนำเด็กเบาออกไปกำจัดเป็นประจำ

ข้อ ๒๐ การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำกําชีวภาพจะต้องดำเนินการให้ต้องด้วยสุขาภิบาลและหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ ๑๖ (๓)
 - (๒) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่น้ำมารหมักทำปุ๋ย หรือทำกําชีวภาพ มีการระบายน้ำออกและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 - (๓) มีระบบบำบัดกลั่นจากมูลฝอยภายในอาคาร
 - (๔) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย ผุ่นละอองจากการดำเนินงาน ความสันสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร้ายและผลกระแทบที่น้ำ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค
 - (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ยหรือหมักทำกําชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกำจัด หรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์
 - (๖) ต้องบำบัดน้ำซึ่งมูลฝอย น้ำเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยและสถานที่หมักทำปุ๋ย หรือทำกําชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (๗) กรณีหมักทำกําชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำกําชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และมีระบบแยกกําชีวภาพที่ง่รับการใช้ประโยชน์จากกําชีวภาพหยุดการทำงาน
- ข้อ ๒๑ การกำจัดแบบผสมผสาน ซึ่งระบบกำจัดใช้วิธีการกำจัดมากกว่า ๑ วิธีตามข้อ ๑๗ (๑) (๒) หรือวิธีอื่นๆ ตามข้อ ๑๗ (๕) ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ดังนี้**
- (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กำจัด
 - (๒) อาคารรวบรวมมูลฝอย และอาคารอื่นๆ ของระบบกำจัดมูลฝอย ต้องมีการระบายน้ำออก และแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 - (๓) มีระบบบำบัดกลั่นจากมูลฝอยภายในอาคาร
 - (๔) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย ผุ่นละอองจากการดำเนินงาน ความสันสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร้ายและผลกระแทบที่น้ำ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค
 - (๕) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกำจัดโดยการเผาในเตาเผาดำเนินการเผาให้ต้องด้วยสุขลักษณะ และหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๑๙
 - (๖) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกำจัดโดยการหมักทำปุ๋ยหรือทำกําชีวภาพจะต้องดำเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๒๐